



*Combinazione di forza
ed eleganza.*

Ruote complete per carichi pesanti



Il nostro prodotto di forza: TSH

Costruzione pesante in acciaio saldato, ruota piroettante con corona speciale, nella parte superiore binario di sfere gofrato, nella parte inferiore cuscinetto a coni e rulli, completamente lubrificata, rilubrificabile, passivizzato zincato.

Capacità di carico fino a 1400 kg.

La grande industria moderna pensa spesso, in relazione a misure e pesi, in dimensioni che diventano l'unità di misura della forza di uomini e macchine. Basta pensare alla passerella di un porto, alle macchine destinate alla costruzione delle strade ecc. Tutti questi carichi pesanti vogliono comunque essere movi-

mentati. È bene quindi, che questo compito venga svolto dalle ruote complete per carichi pesanti estremamente stabili di RHOMBUS, indiscusse campionesse della loro categoria, tanto per qualità del materiale quanto per lavorazione. Fate affidamento su di loro.

Descrizione tecnica

- Ruote per carichi pesanti con profilo basso
- Ruote gemellari in nylon, poliuretano e acciaio con cuscinetti a strisciamento
- Capacità di carico da 270 kg

Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche



2SL	050	NYOL	50	2x14	64	25	95	36x36	6 160
(JKPN)	0501 1100)								



2SL	050	PTOL	50	2x14	64	25	95	36x36	6 160
(JKCV)	0501 1100)								



2SL	050	STOL	50	2x14	64	25	95	36x36	6 270
(JKCN)	0501 1100)								

505a Ruota piroettante

504a Ruota fissa

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Nella parte superiore binario di sfere goffrato, nella parte inferiore cuscinetto a cono e rulli
- Completamente lubrificata, rilubrificabile
- Portata fino a 1.200 kg
- Fornibile di serie con ruote nude »OSK« e »18K«

Ambito applicazione


- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche
- Transporter










Serie ruota 18K


- Battistrada in poliuretano RAL 8003 (Shore A 95)
- Fuso su corpo ruota in ghisa
- Cuscinetto a sfere di precisione









Serie ruota OSK

- Ruota nuda in poliammide, colore bianco
- Esecuzione pesante
- Cuscinetto a sfere di precisione











											
505a	18K	085v	ZPS	85	85	125	57	190x170	150x135	16,5	700









											
504a	18K	085v	ZPS	85	85	125		190x170	150x135	16,5	700



											
505a	OSK	085p	ZPS	85	85	125	57	190x170	150x135	16,5	1200



											
504a	OSK	085p	ZPS	85	85	125		190x170	150x135	16,5	1200

XSH

Ruota piroettante

XFH

Ruota fissa

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Capacità di carico da 600 kg

Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche

Serie ruota PT

- Battistrada in poliuretano
- Cuscinetto a sfere di precisione

Serie ruota NY

- Ruota nuda in nylon, colore bianco
- Cuscinetto a sfere di precisione



XSH	085	PT2MZ	85	75	144	57,5	150x110	120/105x60/75	12/10	600



XFH	085	PT2M	85	75	144		150x115	120/105x60/75	12/10	600



XSH	085	NY2MZ	85	75	144	57,5	150x110	120/105x60/75	12/10	410



XFH	085	NY2M	85	78	144		150x115	120/105x60/75	12/10	410

TSH TFH

Ruota piroettante

Ruota fissa

TSH F

Ruota piroettante con bloccaggio totale anteriore

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Completamente lubrificata, rilubrificabile
- Capacità di carico da 1.400 kg













Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche













Serie ruota PT

- Battistrada in poliuretano (Shore A 92-97)
- Fuso su corpo ruota in ghisa
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Capacità di carico da 340 a 1.400 kg















												
TSH	100	PT2H	100	38	152	52	150x110	120/105x60/75	12/10	340		
TSH	125	PT2H	125	38	177	55,5	150x110	120/105x60/75	12/10	425		
TSH	150	PT2H	150	38	202	62	150x110	120/105x60/75	12/10	730		
TSH	200	PT2H	200	45	252	66	150x110	120/105x60/75	12/10	1100		
TSH	250	PT2H	250	45	303	82	150x110	120/105x60/75	12/10	1200		
TSH	300	PT2H	300	45	353	95	150x110	120/105x60/75	12/10	1400		



												
TFH	100	PT2H	100	38	152		150x115	120/105x60/75	12/10	340		
TFH	125	PT2H	125	38	177		150x115	120/105x60/75	12/10	425		
TFH	150	PT2H	150	38	202		150x115	120/105x60/75	12/10	730		
TFH	200	PT2H	200	45	252		150x115	120/105x60/75	12/10	1100		
TFH	250	PT2H	250	45	303		150x115	120/105x60/75	12/10	1200		
TFH	300	PT2H	300	45	353		150x115	120/105x60/75	12/10	1400		



												
TSH	125	PT2HF	125	38	177	55,5	150x110	120/105x60/75	12/10	425		
TSH	150	PT2HF	150	38	202	62	150x110	120/105x60/75	12/10	730		
TSH	200	PT2HF	200	45	252	66	150x110	120/105x60/75	12/10	1100		
TSH	250	PT2HF	250	45	303	82	150x110	120/105x60/75	12/10	1200		
TSH	300	PT2HF	300	45	353	95	150x110	120/105x60/75	12/10	1400		

TSH TFH

Ruota piroettante

Ruota fissa

TSH F

Ruota piroettante con bloccaggio totale anteriore

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Completamente lubrificata, rilubrificabile
- Capacità di carico da 1.500 kg

Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche

Serie ruota NY

- Ruota nuda in nylon, colore bianco
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Capacità di carico da 500 a 1.500 kg



TSH	100	NY2H	100	50	152	52	150x110	120/105x60/75	12/10	500					
TSH	125	NY2H	125	50	177	55,5	150x110	120/105x60/75	12/10	600					
TSH	150	NY2H	150	50	202	62	150x110	120/105x60/75	12/10	800					
TSH	200	NY2H	200	50	252	66	150x110	120/105x60/75	12/10	1500					
TSH	250	NY2H	250	60	303	82	150x110	120/105x60/75	12/10	1500					



TFH	100	NY2H	100	50	152		150x115	120/105x60/75	12/10	500					
TFH	125	NY2H	125	50	177		150x115	120/105x60/75	12/10	600					
TFH	150	NY2H	150	50	202		150x115	120/105x60/75	12/10	800					
TFH	200	NY2H	200	50	252		150x115	120/105x60/75	12/10	1500					
TFH	250	NY2H	250	60	303		150x115	120/105x60/75	12/10	1500					



TSH	125	NY2HF	125	50	177	55,5	150x110	120/105x60/75	12/10	600					
TSH	150	NY2HF	150	50	202	62	150x110	120/105x60/75	12/10	800					
TSH	200	NY2HF	200	50	252	66	150x110	120/105x60/75	12/10	1500					
TSH	250	NY2HF	250	60	303	82	150x110	120/105x60/75	12/10	1500					

510a

Ruota piroettante

509a

Ruota fissa

510i

Ruota piroettante con bloccaggio totale anteriore

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Nella parte superiore binario di sfere goffrato, nella parte inferiore cuscinetto a cono e rulli
- Completamente lubrificata, rilubrificabile
- Portata fino a 1.000 kg
- Fornibile di serie con ruote nude »0SK« e »18K«

Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche
- Transporter









Serie ruota 18K

- Battistrada in poliuretano RAL 8003 (Shore A 95)
- Fuso su corpo ruota in ghisa
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Portata da 350 kg a 1.000 kg








Serie ruota 0SK (quale alternativa)

- Ruota nuda in poliammide, colore bianco
- Esecuzione pesante
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Portata da 600 kg a 1.000 kg











											
510a	18K	125v	ZPS	125	40	192,5	50	190x110	150x75	17	350
510a	18K	150v	ZPS	150	50	220	58	190x110	150x75	17	700
510a	18K	200v	ZPS	200	50	265	68	190x110	150x75	17	950
510a	18K	250v	ZPS	250	50	315	80	190x110	150x75	17	1000



											
509a	18K	125v	ZPS	125	40	192,5		190x110	150x75	17	350
509a	18K	150v	ZPS	150	50	220		190x110	150x75	17	700
509a	18K	200v	ZPS	200	50	265		190x110	150x75	17	950
509a	18K	250v	ZPS	250	50	315		190x110	150x75	17	1000



											
510i	18K	125v	ZPS	125	40	192,5	50	190x110	150x75	17	350
510i	18K	150v	ZPS	150	50	220	58	190x110	150x75	17	700
510i	18K	200v	ZPS	200	50	265	68	190x110	150x75	17	950
510i	18K	250v	ZPS	250	50	315	80	190x110	150x75	17	1000

2SH

Ruota piroettante

2FH

Ruota fissa

2SH W

Ruota piroettante con bloccaggio della ruota nuda

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Capacità di carico da 1.500 kg
- Fornibile anche con bloccaggio direzionale (D)

Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche

Serie ruota PT

- Battistrada in poliuretano (Shore A 92-97)
- Fuso su corpo ruota in ghisa
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Capacità di carico da 720 a 1.500 kg



2SH	125	PT2H	125	2x38	177	62,5	150x110	120/105x60/75	12/10	720	
2SH	150	PT2H	150	2x38	202	65	150x110	120/105x60/75	12/10	1240	
2SH	200	PT2H	200	2x45	252	70	150x110	120/105x60/75	12/10	1500	



2FH	125	PT2H	125	2x38	177		150x175	120/105x60/75	12/10	720
2FH	150	PT2H	150	2x38	202		150x175	120/105x60/75	12/10	1240
2FH	200	PT2H	200	2x45	252		150x175	120/105x60/75	12/10	1500



2SH	125	PT2HW	125	2x38	177	62,5	150x110	120/105x60/75	12/10	720
2SH	150	PT2HW	150	2x38	202	65	150x110	120/105x60/75	12/10	1240
2SH	200	PT2HW	200	2x45	252	70	150x110	120/105x60/75	12/10	1500

2SH

Ruota piroettante

2FH

Ruota fissa

2SH W

Ruota piroettante con bloccaggio della ruota nuda

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Capacità di carico da 1.500 kg
- Fornibile anche con bloccaggio direzionale (D)










Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche










Serie ruota NY

- Ruota nuda in nylon, colore bianco
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Capacità di carico da 1.360 a 1.500 kg












										
2SH	150	NY2H	150	2x50	202	65	150x110	120/105x60/75	12/10	1360
2SH	200	NY2H	200	2x50	252	70	150x110	120/105x60/75	12/10	1500



										
2FH	150	NY2H	150	2x50	202		150x175	120/105x60/75	12/10	1360
2FH	200	NY2H	200	2x50	252		150x175	120/105x60/75	12/10	1500



										
2SH	150	NY2HW	150	2x50	202	65	150x110	120/105x60/75	12/10	1360
2SH	200	NY2HW	200	2x50	252	70	150x110	120/105x60/75	12/10	1500

525a Ruota piroettante

526a Ruota fissa

525i Ruota piroettante con bloccaggio totale anteriore

Descrizione tecnica

- Costruzione pesante in acciaio saldato
- Passivizzato zincato
- Ruota piroettante con corona speciale
- Nella parte superiore binario di sfere goffrato, nella parte inferiore cuscinetto a coni e rulli
- Completamente lubrificata, rilubrificabile
- Portata fino a 1.500 kg
- Fornibile di serie con ruote nude »OSK« e »18K«

Ambito applicazione

- Container
- Costruzione macchine
- Muletti
- Pianali sollevabili
- Sponde idrauliche
- Transporter

Serie ruota 18K

- Battistrada in poliuretano RAL 8003 (Shore A 95)
- Fuso su corpo ruota in ghisa
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Portata da 700 kg a 1.500 kg

Serie ruota OSK (quale alternativa)

- Ruota nuda in poliammide, colore bianco
- Esecuzione pesante
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Portata da 1.200 kg a 1.500 kg



525a	18K	125v	ZPS	125	2x40	192,5	50	190x170	150x135	17	700	
525a	18K	150v	ZPS	150	2x50	220	58	190x170	150x135	17	1300	
525a	18K	200v	ZPS	200	2x50	265	68	190x170	150x135	17	1450	
525a	18K	250v	ZPS	250	2x50	315	80	190x170	150x135	17	1500	



526a	18K	125v	ZPS	125	2x40	192,5		190x170	150x135	17	700	
526a	18K	150v	ZPS	150	2x50	220		190x170	150x135	17	1300	
526a	18K	200v	ZPS	200	2x50	265		190x170	150x135	17	1450	
526a	18K	250v	ZPS	250	2x50	315		190x170	150x135	17	1500	



525i	18K	125v	ZPS	125	2x40	192,5	50	190x170	150x135	17	700	
525i	18K	150v	ZPS	150	2x50	220	58	190x170	150x135	17	1300	
525i	18K	200v	ZPS	200	2x50	265	68	190x170	150x135	17	1450	
525i	18K	250v	ZPS	250	2x50	315	80	190x170	150x135	17	1500	