# Ruota con supporto girevole:

# 510a 18K200v ZPS

**Su richiesta**

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 200 mm |
| Larghezza battistrada | | 50 mm |
| Altezza complessiva | | 265 mm |
| Disassamento | | 68 mm |
| Misura piastra | | 190x110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 17 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 150x75 mm |
| Portata | | 950 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| Completamente lubrificata, rilubrificabile |
| Costruzione pesante in acciaio saldato |
| Fornibile di serie con ruote nude »0SK« e »18K« |
| Nella parte superiore binario di sfere goffrato, nella parte inferiore cuscinetto a coni e rulli |
| Passivizzato zincato |
| Portata fino a 1.000 kg |
| Ruota piroettante con corona speciale |

## Ruote

| |
|---|
| Cuscinetto a sfere di precisione |
| Poliuretano pneumatico rosso-arancio |
| Shore a 95 |
| Con o 85 mm in acciaio stampato centro |
| Incollato su corpo ruota in ghisa |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,