# Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore:

# BPPM 0801 2100



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 80 mm |
| Larghezza ruota | | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | | 40 mm |
| Altezza complessiva | | 105 mm |
| Disassamento | | 38 mm |
| Foro asse | | 12 mm |
| Misura piastra | | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | | 108 mm |
| Portata | | 50 kg |
| Peso | | 0.8 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato a freddo

cuscinetto girevole con doppia corona a sfere e anello di tenuta (esclusa la piastra di fissaggio del foro bullone) con freno a bloccaggio totale

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

Ruota in polipropilene con gomma nera (Shore A 85°) e cuscinetto a rulli

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,