# Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore:

# BTAU 1253 6150



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 125 mm |
| Larghezza ruota | | 38 mm |
| Lunghezza mozzo | | 50 mm |
| Altezza complessiva | | 155 mm |
| Disassamento | | 42.5 mm |
| Misura piastra | | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 105 x 75/80 mm |
| Raggio di rotazione | | 134 mm |
| Portata | | 250 kg |
| Peso | | 1.45 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato laminato a freddo

Cuscinetto girevole con doppie piste a sfere e anello di tenuta

con freno a bloccaggio totale e particolarmente robusto

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

Ruote in alluminio con rivestimento in poliuretano vulcanizzato (Shore A 92) con due cuscinetti a sfere radiali e boccole in acciaio a collare diametro esterno 15/20/25 mm e interno 8/10/12 mm. Temperature di esercizio da -20°C a + 80°C

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,