# Ruota piroettante con bloccaggio della ruota:

# JSAU 1002 6150/B



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 100 mm |
| Larghezza ruota | | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | | 45 mm |
| Altezza complessiva | | 130 mm |
| Disassamento | | 40 mm |
| Misura piastra | | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | | 120 mm |
| Portata | | 200 kg |
| Peso | | 1.5 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato stampato a freddo con freno ruota. Gruppo rotante con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e ingrassatore

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

Ruote in alluminio con rivestimento in poliuretano vulcanizzato (Shore A 92) con due cuscinetti a sfere radiali e boccole in acciaio a collare diametro esterno 15/20/25 mm e interno 8/10/12 mm. Temperature di esercizio da -20°C a + 80°C

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,