# Ruota con supporto girevole:

# JTRB 1002 5100



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 100 mm |
| Larghezza ruota | | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | | 48 mm |
| Altezza complessiva | | 130 mm |
| Disassamento | | 40 mm |
| Foro asse | | 10 mm |
| Misura piastra | | 105 x 86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80/77 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | | 134 mm |
| Portata | | 150 kg |
| Peso | | 1.1 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato
Supporto girevole con doppio cuscinetto a sfere e anello di tenuta

piastra extra robusta (4 mm) e gambe della forcella (3

5 mm) per una capacità di carico ancora maggiore

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

Ruota in poliammide rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in gomma nera (Shore A 65°) con un cuscinetto radiale rigido a sfere

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,