# Ruota piroettante con bloccaggio della ruota:

# JXPU 1002 6123/B



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 100 mm |
| Larghezza ruota | | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | | 45 mm |
| Altezza complessiva | | 130 mm |
| Disassamento | | 40 mm |
| Foro asse | | 12 mm |
| Misura piastra | | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | | 120 mm |
| Portata | | 180 kg |
| Peso | | 1.4 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio inossidabile stampato a freddo con freno ruota.

Gruppo rotante con cuscinetto a sfere di precisione sigillato

grassatore e guarnizione O-Ring. In caso di condizioni estreme(come idropulitura frequente) la manutenzione tramite rilubrificazione è necessaria.

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

Ruota in poliamide con rivestimento in poliuretano (Shore A 96) con due cuscinetti a sfera radiali

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,