Ruota con supporto girevole:

JXRG 0802 5000



Dati tecnici

Diametro ruota		80 mm
Larghezza ruota		35 mm
Lunghezza mozzo		45 mm
Altezza complessiva		110 mm
Disassamento		35 mm
Foro asse		8 mm
Misura piastra		105 x 85 mm
Ø-Foro di fissaggio		9 mm
Interasse fori di fissaggio		80 x 60 mm
Raggio di rotazione		120 mm
Portata		150 kg
Peso		1 kg

Descrizione tecnica

Forcella girevole in acciaio inox imbutito. Testa girevole dotata di cuscinetto a sfere radiale a gola profonda. I diametri da 80, 100 e 125 mm sono equipaggiati con cuscinetti a sfere in acciaio inox. Completa di ingrassatore e lubrificata con grasso di alta qualità, specificamente adatto all?impiego a temperature estreme.

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Ruota in poliammide rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in gomma grigia (Shore A 65°) con un cuscinetto radiale rigido a sfere

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,