

Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

390r 29K200r Z2351ZA CA

Su richiesta



## Dati tecnici

|                       |                                                                                       |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Diametro ruota        |    | 200 mm                    |
| Larghezza battistrada |    | 32 mm                     |
| Altezza complessiva   |    | 237 mm                    |
| Disassamento          |    | 61 mm                     |
| Misura Perno          |    | 28x100<br>(41°/52°)<br>mm |
| Portata               |  | 120 kg                    |

## Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Dispositivo per la regolazione senza scatti dell'effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)

Lamiera d'acciaio

Lubrificazione costante nel meccanismo di comando

Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«

Design moderno grazie ad un coperchietto in plastica di alto valore

Passivizzato zincato

Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica



## Ruote

Elastomero gomma termoplastico (tpe) di ferro grigio ral 7011

Cuscinetto a sfere di precisione

Naturale plastica color ruota

Shore a 80

Plastica filo di guardia grigio argento ral 7001