# Ruota con supporto girevole:

# JTAB 1603 6440 SP



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 160 mm |
| Larghezza ruota | | 50 mm |
| Altezza complessiva | | 243 mm |
| Disassamento | | 73 mm |
| Misura piastra | | 150x115 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 13 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 120/105x80/60 mm |
| Portata | | 300 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato Supporto girevole con cuscinetti a sfere doppi e anello di tenuta

piastra extra robusta (4 mm) e gambe della forcella (3

5 mm) per una capacità di carico ancora maggiore.

Ruote con sospensione a molla e ammortizzatore progettate per ridurre il rumore nei rimorchi trainati.

## Ruote

Ruote in alluminio con rivestimento in gomma nera (Shore A 72) con due cuscinetti a sfere radiali e boccole in acciaio con collare

diametro esterno 15/20/25 mm e interno 8/10/12 mm. Temperature di esercizio da -20°C a +80°C

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,