# Ruota con supporto girevole:

# DTPF 1002 5100



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 100 mm |
| Larghezza ruota | | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | | 50 mm |
| Altezza complessiva | | 128 mm |
| Disassamento | | 40 mm |
| Misura piastra | | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80/77 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | | 134 mm |
| Portata | | 150 kg |
| Peso | | 1.5 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| Supporto girevole in acciaio zincato stampato a caldo |
| Gruppo rotante con doppia cuscinetto a sfere e anello di tenuta |
| con bloccaggio direzionale |

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

| |
|---|
| Ruota in polipropilene grigio scuro con gomma grigia (Performa |
| Shore A 65° - 70°) con un cuscinetto radiale rigido a sfere |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,