Ruota con supporto girevole:

JTAU 1002 6150 R



Dati tecnici

Diametro ruota		100 mm
Larghezza ruota		40 mm
Lunghezza mozzo		40 mm
Altezza complessiva		130 mm
Disassamento		40 mm
Misura piastra		105 x 86 mm
Ø-Foro di fissaggio		9 mm
Interasse fori di fissaggio		80/77 x 60 mm
Raggio di rotazione		134 mm
Portata		200 kg

Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato
Supporto girevole con doppio cuscinetto a sfere e anello di tenuta

piastra extra robusta (4 mm) e gambe della forcella (3

5 mm) per una capacità di carico ancora maggiore

REACH compliant

RoHS compliant

Ruote

Ruote in alluminio con rivestimento in poliuretano tondo colato (Durezza Shore A 92)

dotate di due cuscinetti radiali a sfere e bussole distanziali in acciaio con diametro esterno da 15/20/25 mm e diametro interno da 8/10/12 mm. Temperature di esercizio da -20°C a +80°C.

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,