Ruota con supporto girevole:

JXAN 1002 6152



Dati tecnici

Diametro ruota		100 mm
Larghezza ruota		40 mm
Lunghezza mozzo		45 mm
Altezza complessiva		130 mm
Disassamento		40 mm
Foro asse		15 mm
Misura piastra		105 x 85 mm
Ø-Foro di fissaggio		9 mm
Interasse fori di fissaggio		80 x 60 mm
Portata		250 kg
Peso		1 kg

Descrizione tecnica

Forcella girevole in acciaio inox imbutito. Testa girevole dotata di cuscinetto a sfere radiale a gola profonda. I diametri da 80, 100 e 125 mm sono equipaggiati con cuscinetti a sfere in acciaio inox. Completa di ingrassatore e lubrificata con grasso di alta qualità, specificamente adatto all?impiego a temperature estreme.

REACH compliant

RoHS compliant

Ruote

Ruota in alluminio per uso intensivo
temperature di esercizio da -40° fino a +300°C con 2 cuscinetti a sfera sigillati e un albero cavo
eccellente resistenza all'usura
resistente al vapore e all'acqua

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,