# Ruota con supporto girevole:

# JTRG 2003 6443



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 200 mm |
| Larghezza ruota | | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | | 64 mm |
| Altezza complessiva | | 238 mm |
| Disassamento | | 53 mm |
| Foro asse | | 20 mm |
| Misura piastra | | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 105 x 80/75 mm |
| Portata | | 380 kg |
| Peso | | 3.75 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato
Supporto girevole con doppio cuscinetto a sfere e anello di tenuta

piastra extra robusta (4 mm) e gambe della forcella (3

5 mm) per una capacità di carico ancora maggiore

## Ruote

Ruota in poliammide rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in gomma grigia (Shore A 65°) con due cuscinetti a sfere radiali

REACH compliant RoHS compliant

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,