# Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

# M28RZ-UF2K100
# (390r 29K100v Z2351ZA)

**Su richiesta**



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 100 mm |
| Larghezza battistrada | | 30 mm |
| Altezza complessiva | | 133 mm |
| Disassamento | | 42 mm |
| Misura Perno | | 28x100 (41°/52°) mm |
| Portata | | 100 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere |
| Dispositivo per la regolazione senza scatti dell?effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota) |
| Lamiera d'acciaio |
| Lubrificazione costante nel meccanismo di comando |
| Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r« |
| Passivizzato zincato |
| Protetto contro polvere e spruzzi d?acqua tramite guarnizione in plastica |

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

| |
|---|
| Cuscinetto a sfere di precisione |
| Shore a 95 |
| Poliuretano termoplastico pneumatico (tpu) ghisa grigia ral 7011 |
| Senza decolorazione contatto |
| Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001 |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,