Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

M28RZ-RF2K125-AS
(390r 29K125a Z2351ZA)



Dati tecnici

Diametro ruota		125 mm
Larghezza battistrada		32 mm
Altezza complessiva		158 mm
Disassamento		44 mm
Misura Perno		28x100 (41°/52°) mm
Portata		100 kg
Peso		1110 g

Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
Dispositivo per la regolazione senza scatti dell?effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)
Lamiera d'acciaio
Lubrificazione costante nel meccanismo di comando
Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«
Passivizzato zincato
Protetto contro polvere e spruzzi d?acqua tramite guarnizione in plastica

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Senza decolorazione contatto
Shore a 80
Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001
Elastomero gomma termoplastico (tpe) di ferro grigio ral 7011
Elettricamente conduttivo
Cuscinetto a sfere di precisione

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,