Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

M28RZ-UF2K150-AS
(390r 29K150y Z2351ZA)



Dati tecnici

Diametro ruota		150 mm
Larghezza battistrada		32 mm
Altezza complessiva		184 mm
Disassamento		51 mm
Misura Perno		28x100 (41°/52°) mm
Portata		120 kg

Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
Dispositivo per la regolazione senza scatti dell?effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)
Lamiera d'acciaio
Lubrificazione costante nel meccanismo di comando
Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«
Passivizzato zincato
Protetto contro polvere e spruzzi d?acqua tramite guarnizione in plastica

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Cuscinetto a sfere di precisione
Elettricamente conduttivo
Shore a 95
Poliuretano termoplastico pneumatico (tpu) ghisa grigia ral 7011
Senza decolorazione contatto
Fromo 100 millimetri
Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,