Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

M29RZ-UF2K125-AS
(390r 29K125y Z985NP)



Dati tecnici

Diametro ruota		125 mm
Larghezza battistrada		32 mm
Altezza complessiva		158 mm
Disassamento		44 mm
Misura Perno		32x50 (30°) mm
Portata		100 kg

Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
Dispositivo per la regolazione senza scatti dell?effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)
Lamiera d'acciaio
Lubrificazione costante nel meccanismo di comando
Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«
Passivizzato zincato
Protetto contro polvere e spruzzi d?acqua tramite guarnizione in plastica

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Cuscinetto a sfere di precisione
Elettricamente conduttivo
Shore a 95
Poliuretano termoplastico pneumatico (tpu) ghisa grigia ral 7011
Senza decolorazione contatto
Fromo 100 millimetri
Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,